

LUBRICANTES PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL Y GAS NATURAL

APLICACION TIPICA	CALIDAD	OILVEN	PDV	MOBIL	SHELL	TEXACO	CASTROL	BP	ESSO
Motores a gasolina fabricados a partir de 2001	API SL 15W-40	SUPER PREMIUM SL	SUPRA PREMIUM SL	SUPER HP SL, MOBILDRIVE CLEAN SL	HELIX SUPER PREMIUM SL	HAVOLINE PREMIUM SL 20W-50	GTX SL	VISCO 3000 SL	UNIFLO SL
Motores a gasolina fabricados entre 1980 y 1988 (Multigrado)	API SF / CD, SE 20W-50	MULTIGRADO SF 20W-50	EXTRA MULTIGRADO SF 20W-50	MOBIL SF 20W-50	HELIX SF 20W-50	HAVOLINE FORMULA 3 SF 15W-40	GTX SF 200W-50	VISCO 2000 SF 20W-50	EXTRA SF/CC 20W-50
Motores a gasolina fabricados entre 1980 y 1988 (Monogrado)	API SF / CD, SE	MONOGRADO SF	EXTRA SF	HEAVY DUTY SF	HELIX SF RIMULA D ROTELLA X	HAVOLINE SF	HEAVY DUTY SF	VISCO 2000 POWER SF	EXTRA SF/CC
Motores 2T a gasolina enfriados por aire	API TC JASO FB	ESPECIAL 2T	DOS TIEMPOS	SUPER 2T	SUPER 2TX	SUPER 2T	SUPER TT	VISTRA TWO STROKE TC	ESSO 2T
Motores 2T a gasolina enfriados x agua, fabricados a partir de 1992	NMMA TCW3	FUERA DE BORDA TC-W3	FUERA DE BORDA TCW3	OUTBOARD PLUS TC-W3	NAUTILUS 2 CYCLE TC-W3	OUTBOARD TWO CYCLE TC-W3	SUPER OUTBOARD TC-W3	SUPER OUTBOARD MOTOR OIL	AQUAGLIDE TC-W3
Motores 2T a gasolina enfriados por agua fabricados hasta 1992	NMMA TCW-II,	FUERA DE BORDA TC-WII	FUERA DE BORDA TCW-II	OUTBOARD TC-WII	NAUTILUS 2 CYCLE TC-WII	SUPER TWO CYCLE TC-WII	SUPER OUTBOARD OIL TC-WII	OUTBOARD TC-WII	AQUAGLIDE TC-W2
Motores Diesel, alta velocidad, aspiración natural, turbo fabricados a partir de 2002	API CI-4/SL CH-4/ CG-4/ CF-4/ CF/SJ; ACEA E5/BA	MASTER DIESEL SUPER CI-4 15W-40	ULTRADIESEL CI-4 15W-40	DELVAC CI-4 15W-40	RIMULA SUPER CI-4 15W-40	URSA PREMIUM TDX CI-4 15W-40	CI-4	—	—
Motores Diesel, alta velocidad, aspiración natural o con turbo Fabric. Entre 98 /01	API CH-4 / SJ CG-4 / CF-4 / CF/SJ ACEA A3/B3/E2	MASTER DIESEL PREMIUM CH-4 15W-40	ULTRADIESEL CH-4 15W-40	DELVAC MX CG-4 / SH, 15W-40 DELVAC 1	RIMULA X CH-4 15W-40	URSA PREMIUM TDX CH-4 15W-40	RX SUPER CH-4 TURBOMAX PLUS	VANELLUS CH-4 15W-40	ESSOLUBE CH-4
Motors Diesel, alta velocidad, aspiración natural o turbo. Max. 1% cenizas	API CF/ CF-2 CD, CD-II/SF, CAT TO-2, ALLISON C-3	SUPER DIESEL PLUS CF / CF-2	MAXIDIESEL PLUS CF, CF-2	DELVAC SERIE 1300 CF, CF-2	RIMULA X CF / SF	HAVOLINE TWO CYCLE DIESEL ENGINE OIL CF- CF-2	RX SUPER RX SUPER E	VANELLUS C3 MONOGRADE CF, CF-2	ESSOLUBE X2 CF-2 / CF/ SF
Motores Diesel, alta velocidad aspiración natural o turbo Max. 1% cenizas	API CD /CD-II, SF Excede CC, CB, CA	PETRODIESEL CD / CD-II, SF	MAXIDIESEL	DELVAC SERIE 1200	RIMULA D	URSA CD/ CD-II	RX CD / CD-II	—	ESSOLUBE 3 - D
Motores Diesel fabricados a partir de 1997	API CF / SF 25W-50	DIESEL PLUS MAXIMA PRESION	-	-	-	-	ULTRAMAX VISCUS	-	-
Motores Diesel: Locomotoras	EMD de GM, API CF, CF-2; LMOA 5ta. Gen.	SUPER DIESEL EMD 40	MAXITREN EMD MAXITREN EMD- F	MOBILGAR D 448	CAPRINUS	TARO OIL 4 - 80	RYS-X 40 (EMD)	IC-RH / RR/ RT/ RH, (Para EMD)	DIOL (RD)
Motores a gas natural 4 T aceite bajo contenido de cenizas menor a 0,5 % p/p	API CF, CF-2	SUPER GAS 40	MOTORGAS W	PEGASUS SERIES 700, 800	MYSELLA	GEOTEX LA (ASHLESS)	—	IC-G	ESTOR G

Nota: Tablas de Información solo para uso de referencia, las cuales han sido recopiladas en esta sección con la información disponible a la fecha.

El usuario debe consultar el manual del equipo para convalidar la selección del producto, debido a las actualizaciones de productos que hacen los fabricantes de lubricantes.